

# Örebro läns författningssamling

Länsstyrelsen



**18FS 1988:17**  
Utkom från trycket  
den 2 september 1988

## **Föreskrifter om vattenskyddsområde vid Åtorp, Degerfors kommun, meddelade den 10 augusti 1988**

Med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen beslutar länsstyrelsen att det område som angetts på bifogade karta skall vara ett vattenskyddsområde. Länsstyrelsen meddelar bifogade föreskrifter att gälla inom vattenskyddsområdet.

Beslutet träder i kraft den 1 oktober 1988.

**LARS ÖSTRING**

**Ann-Charlotte Bergqvist**

ISSN 0347-1713

## 2

### 1 Inledning

- 1.1 Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde som utmärks på bifogade karta (bilaga 1). Skyddsområdet är indelat i brunnsområde, inre skyddszon och yttre skyddszon.

### 2 Brunnsområdet

- 2.1 Inom brunnsområdet får endast vattentäktverksamhet bedrivas. Brunnsområdet bör inhägnas så att obehöriga ej äger tillträde.

### 3 Skyddsområdet

- 3.1 På väl synlig plats invid vägar som leder in i skyddsområdet uppsättes genom huvudmannens försorg skylt eller anslag (se bilaga 2) med texten:

"SKYDDAT VATTEN, GRUNDVATTENTÄKT  
Vid risk för att skada vatten kontakta räddningskåren  
tfn 90 000.  
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN"

### 3.2 Brandfarliga varor

Beträffande förvaring, hantering och transport av petroleumprodukter och andra brandfarliga varor hänvisas till vad som gäller enligt lagen om explosiva och brandfarliga varor och lagen om transport av farligt gods samt de förordningar och föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar.

- 3.21 På plats inom skyddsområde där cistern fylls eller brandfarlig vätska eljest hanteras skall på väl synligt ställe finnas en triangulär varningsskylt (se bilaga 3) med följande text:

"VARNING Skyddsområde för grundvattentäkt"

En rektangulär tillägsskylt skall ha följande text:

"Vid spill eller läckage ring omedelbart  
räddningskåren tfn 90 000.  
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN"

Vid cisterner skall skyltarna placeras så nära påfyllningsröret som möjligt och vid hanteringsplats på stolpe eller byggnad i nära anslutning till platsen.

Skyltarna uppsättes på bekostnad av cisternägaren eller den som disponerar hanteringsplatsen.

- 3.22 I tillämpningsföreskrifter från ansvariga myndigheter (f n sprängämnesinspektionen och räddningsverket) regleras i övrigt i detalj de krav som måste uppfyllas beträffande all förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska inom skyddsområde. Cisterninnehavare, yrkesutövare, föreståndare eller den som i annan egenskap är ansvarig för att brandfarlig vätska inte kommer lös, är skyldig att känna till innehållet i nämnda tillämpningsbestämmelser.
- 3.23 Innan verksamhet påbörjas för vilken skyddsåtgärder erfordras, skall anmälan göras till miljö- och hälsoskydds nämnden för beredande av möjlighet till kontroll.
- 3.24 Skyddsanordningar skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Påfyllning och tappning av för grundvattnet skadliga ämnen skall ske under ständig uppsikt. Förekommande spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till räddningskåren, tfn 90 000.
- 3.3 Andra förorenande ämnen
- 3.31 Förvaring, hantering och transport av andra ämnen, som kan förorena grundvatten, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, konstgödsel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske i överensstämmelse med föreskrifter för brandfarliga varor, i den mån inte miljö- och hälsoskydds nämnden efter särskild prövning i samråd med vattenverkets huvudman medger lindring i kraven. För ämne i fråga om vilket lagen om kemiska produkter äger tillämpning gäller därutöver de särskilda föreskrifter som kan ha meddelats med stöd av lagen.
- 3.32 Fast eller flytande spillning från djurstallar skall förvaras på sådant sätt att grundvattnet ej förorenas. Vid omfattande djurhållning fordras alltid särskild anläggning för förvaring av spillningen.

Anläggningen för gödsel förvaring skall vara tät och så inrättad, att uppsamlad vätska ej bräddar, t ex vid regntillfällen och nedtränger i marken. Skyddsanordningar skall utföras på sätt miljö- och hälsoskyddsnämnden i varje särskilt fall föreskriver.

Anläggningens kapacitet skall vara så stor att uppsamlat innehåll kan spridas under tjänlig årstid och under sådana betingelser i övrigt att olägenheter så vitt möjligt kan undvikas.

Anläggning för grovfoderensilering skall ha betryggande anordning för uppsamling av pressvatten.

- 3.33 Naturgödsel, konstgödsel, pressvatten från silos, samt dammbindande ämnen får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar. Djurbekämpnings- och växtutrottningsmedel bör ej användas inom skyddszon. Erfordras detta skall samråd ske med miljö- och hälsoskyddsnämnden.
- 3.34 Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken annat än från redan bebyggd fastighet som inte kan anslutas till allmänt avloppsnät.
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan i tveksamma fall efter samråd med länsstyrelsen medge tillstånd till avloppsutsläpp inom yttre skyddszon om det kan ske utan risk för grundvattnet. Avledningar med tillhörande brunnar skall utföras i täta rör med täta fogar.
- 3.35 Avfall som kan skada grundvattnet får ej avstjälpas eller nedgrävas inom skyddsområdet utan skall regelbundet borttransporteras.

### 3.4 Täckverksamhet, utdikning mm

- 3.41 Grus- och sandtäkt samt större schaktningsarbete inom inre skyddszon får icke ske till lägre nivå än 3 m (+103,00) över beräknad högsta grundvattenyta. Inom ytre skyddszon får nämnda verksamhet icke ske till lägre nivå än 1 m (+102,00) över högsta grundvattenyta. Grundvattentytan får i varje enskilt fall bestämmas noggrannare genom avvägning och efter jämförelse med observerad grundvattenyta. Länsstyrelsen prövar efter hörande av miljö- och hälsoskydds nämnden huruvida grus- eller sandtäkt samt schaktningsarbete av större omfattning kan tillåtas under ovannämnda nivåer. Återfyllning av grus och sandtag får ej ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.
- 3.42 Utdikning får icke företagas på sådant sätt att grundvattentillgången påverkas.
- 3.43 Innan verksamhet som avses i 3.4 påbörjas, skall anmälan göras till miljö- och hälsoskydds nämnden.

### 4 Dispens

- 4.1 Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från dessa bestämmelser efter hörande av miljö- och hälsoskydds nämnden och vattenverkets huvudman.

### 5 Tillsyn

- 5.1 Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 3 stadgas i 18 kap vattenlagen, 15 § hälsoskyddslagen och 15, 16 och 17 §§ förordningen om brandfarliga varor samt i 14-17 §§ lagen om kemiska produkter, och 25-26 §§ lagen om transport av farligt gods.

### 6 Ansvarsbestämmelser

- 6.1 Förseelser mot föreskrifterna i dessa bestämmelser bestraffas enligt 21 kap 1 och 3 §§ vattenlagen om inte ansvarsbestämmelser utfärdats i annan ordning.